


Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací (kontraktory)

Schválil: Ing. Richard Zetek Ph.D.
Výrobně - technický ředitel Ethanol Energy a.s.



Podpis VTR

Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem vnitřního předpisu. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny „NEKONTROLOVANÝ VÝTISSK - jen pro informaci“.

Držitel vnitřního předpisu je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro zaměstnance provádějící nákup povinná.

Gestorem vnitřního předpisu je vedoucí BOZP, PO a ŽP.

Správcem vnitřního předpisu je vedoucí oddělení kvality.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

Přehled změn

změna	strany	předmět (důvod, obsah) změny	datum	podpis
	1-13	Nové vydání	1. 5. 2018	Horák
	1 - 15	Aktualizace dle změn v legislativě	13. 3. 2023	

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účel a poslání

Tato směrnice stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro zaměstnance jiných organizací (kontraktory a jejich subdodavatele) pohybujících se a pracujících v prostorách společnosti na základě smlouvy v Ethanol Energy a.s. Vrdy.

II. POSTUP

Kontraktor a jeho zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v daném rozsahu respektovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů, pokud jsou s nimi seznámeni a tyto jim to ukládají. Jsou povinni dodržovat nejenom tento dokument, ale seznámit se se soupisem rizik v Ethanol Energy a.s. Vrdy.

Kontraktor/zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje v případě porušení ustanovení bezpečnostního standardu svým zaměstnancem nebo zaměstnancem subdodavatele uhradit objednatele/společnosti Ethanol Energy a.s. smluvní pokutu za každé porušení ustanovení bezpečnostního standardu.

Další odpovědnosti jsou uvedeny v postupu u jednotlivých činností.

Předání tohoto dokumentu probíhá na základě smluvních podmínek, dle kterých je zhotovitel zavázán seznámit sebe a své subdodavatele s tímto dokumentem.

Odpovědnosti:

- odpovědný zaměstnanec kontraktora, za seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů
- odpovědný zaměstnanec, za umístění aktuální verze dokumentu na stránkách společnosti EEV a na intranetu.

2. Pravidla a ustanovení (platná pro kontraktory)

2.1 Všeobecná ustanovení

Ve společnosti platí všeobecný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze v oficiálně stanovené a označené kuřárně. Zákaz kouření vč. používání „elektronické cigarety „se vztahuje i na volná prostranství, kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů, zákaz platí i tam, kde se pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování a podobných pracích dle písemného povolení k práci.

Používání tepelných spotřebičů (např. vařič, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, kávovar) je podmíněno písemným povolením odpovědného zaměstnance BOZP a PO.

Příchod a odchod na/z pracoviště je povolen pouze oficiální vstupní osobní vrátnicí Ethanol Energy a.s., na základě předložení odpovídající čipové karty opravňující ke vstupu do areálu spo-

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

lečnosti přes turniket anebo na základě zápisu ostrahy na vrátnici stvrzené podpisem kontraktora. Jakýkoliv jiný způsob vstupu nebo opuštění areálu je zakázán.

Při pohybu po areálu se smí používat jen vozovek nebo chodníků, které jsou k pohybu po areálu určeny.

Přecházení a přejízdění kolejí je povoleno výhradně na označených železničních přechodech nebo přejezdech. Při tom je nutné se přesvědčit, zda je kolej volná a dbát výstražných znamení, vč. dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“!

Chůze v kolejisti, podél kolejí, v železničním profilu, na drážním tělese je zakázána, (pokud v tomto prostoru není prováděna práce).

Podmínkou pohybu a práce v kolejisti a v blízkosti kolejí je souhlas oprávněné osoby Ethanol Energy a.s., odborná způsobilost pro danou činnost a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro vstup do kolejistě.

Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a užívat jiné návykové látky na pracovištích společnosti a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nastupovat pod jejich vlivem do práce a přinášet je na pracoviště. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových nebo omamných látek je vstup do areálu společnosti Ethanol Energy a.s. zakázán.

Lešení, která budou kontraktori montovat/demontovat, nebo která si nechají zhotovit jinou organizací, musí splňovat podmínky uvedené v obecně závazných právních předpisech a relevantních technických normách a směrnicích.



Zahájení jakékoliv práce bez vystaveného písemného povolení k práci nebo bez ohlašovací povinnosti je přísně zakázáno!

Správné vystavení tohoto povolení, viz směrnice Povolení k práci.

Před zahájením jakékoliv práce provedou vystavovatel, zadavatel a příjemce „Povolení k práci“ zhodnocení rizik, která by mohla ohrozit bezpečnost zařízení a osob provádějících práci. Na základě tohoto zhodnocení budou stanoveny osobní ochranné pracovní prostředky, způsob bezpečného provedení prací, popř. další detaily provedení práce.

Všechny práce mohou být prováděny pouze osobami pro tyto práce odborně a zdravotně způsobilými.

Každé podezření na poškození strojně technologického zařízení nebo stavebních prvků společnosti musí kontraktori neprodleně nahlásit odpovědnému zaměstnanci Ethanol Energy a.s., oprávněnému jednat ve věcech technických.

Pro každou práci platí povinnost vyžádat si písemné povolení k práci. Jakýkoliv manipulace na výrobním a nevýrobním zařízení bez vědomí příslušných zaměstnanců společnosti je zakázána.

V případě používání vlastních přístrojů pro měření obsahu škodlivin, kyslíku, uhlovodíků atd., v ovzduší musí kontraktori na vyžádání předložit před zahájením prací odpovědnému zaměstnanci Ethanol Energy a.s. oprávněnému jednat ve věcech technických, doklad o platné kalibraci přístroje a o proškolení z návodu a obsluhy tohoto přístroje.

Pokud některé organizace používají při své práci „nestandardní postupy“ např. práce ve výškách bez lešení s použitím horolezecké techniky, vstup do uzavřených prostor nebo pod úrovní terénu, je třeba, aby takovéto postupy byly přílohou písemného povolení k práci.

Společnost si vyhrazuje právo provádět kontroly na všech pracovištích (včetně vyčleněného pracoviště), kde pracují kontraktori. Pokud vedoucí zaměstnanci společnosti zjistí zásadní porušení bezpečnosti práce, požární ochrany anebo životního prostředí, jsou oprávnění okamžitě práci

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

zastavit a povolení k práci odejmout a vykázat kontraktory z prostor společnosti.

V zájmu zvyšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajištění požární ochrany jsou kontraktori povinni provádět:

- bezpečnostní prověrky svých pracovišť a zařízení,
- preventivní požární prohlídky a stanovení požárního dohledu pracovišť a stavenišť,
- dle potřeby je možné si přizvat k těmto prověrkám a prohlídkám odborné zaměstnance společnosti.

V prostorách s nebezpečím výbuchu, je zakázáno používat mobilní telefony, které nejsou určeny pro prostředí „EX“.

V areálu Ethanol Energy a.s. je zakázáno fotografování a filmování. Fotografování a filmování povoluje příslušný vedoucí zaměstnanec objednatele a to vždy pouze k interním účelům.

Každý zaměstnanec kontraktora provádějící práci pro společnost Ethanol Energy a.s. musí být na svrchním pracovním oděvu anebo na bezpečnostní přilbě označen názvem či logem firmy a jmenovkou.

Je zakázáno vstupovat do provozních prostorů, kde kontraktori neplní svoje pracovní úkoly. Při vstupu na jakékoli pracoviště společnosti platí pro kontraktory ohlašovací povinnost tím, že se ohlásí příslušnému vedoucímu zaměstnanci pracoviště. Dále nesmí vstupovat, nebo se pohybovat po technologickém zařízení (aparáty, potrubí, motory, apod.) kromě míst a prostorů k tomu určených. Nevstupovat nebo se nepohybovat po izolaci takovým způsobem, který by vedl k jejímu poškození.

Veškerá zařízení a stroje používané k práci v prostorách a na pracovištích společnosti (svářecky, vrátky, ruční elektrické náradí, zemní stroje, jeřáby, apod.) musí mít platné kontroly provozuschopnosti a zkoušky. Mohou je obsluhovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy (zejména musí splňovat legislativní požadavky, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí). Kontroly provozuschopnosti a zkoušky těchto zařízení/strojů musí být prováděny s výsledky vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich provozu. V případě jednorázových akcí musí být kontrola provozuschopnosti provedena nejpozději 3 měsíce před nasazením zařízení/stroje ve společnosti.

2.2 Pohyb vozidel

Viz směrnice Propustkový řád

Za bezpečnou jízdu motorového vozidla plně odpovídá řidič motorového vozidla. Pro provoz na silnicích a komunikacích v Ethanol Energy a.s. platí zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a následující odchylka stanovená místní úpravou:

- nejvyšší povolená rychlosť vozidla nebo pracovního stroje v celém areálu společnosti je 20 km/hod.

Pokud to podmínky vyžádají, může být tato rychlosť příslušnou dopravní značkou snížena.

Křížovatky silnic, které nejsou označeny dopravními značkami, je nutné považovat za křížovatky silnic stejného rádu. Kde silnice nejsou označeny dopravními značkami, platí přednost zprava.

Podjezdy pod potrubími křížujícími komunikace nemusí být označeny dopravní značkou při vyšším průjezdním profilu, než je 4,1 m.

Všechna místa na železniční dráze a v obvodu železniční dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

- železniční dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
-----------	--	---------------

Datum vydání: 13. 3. 2023

- železniční dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
- volných ploch vzdálených nejméně 3 m od osy krajní kolejí dráhy.

Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.

Před železničním přejezdem si musí řidič počítat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Řidič (a chodec) nesmí vjíždět (vstupovat) na železniční přejezd:

- je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
- je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
- je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání,
- dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
- nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Před železničním přejezdem si musí chodec počítat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.

2.2.1 Povinnosti řidiče vozidla nebo pracovního stroje

- dát přednost vozidlům s právem přednosti v jízdě (sanitním vozům, vozidlům policie, apod.),
- dodržovat zákaz kouření v kabinách vozidel nebo pracovních strojů,
- nevijíždět bez povolení do staveb nebo výrobních prostorů,
- vyžádat si určení trasy pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo vozidel či pracovních strojů u vedoucího oddělení logistiky Ethanol Energy a.s.
- zajistit, aby dlouhé náklady, např. potrubí, kulatina, tyče apod. nebyly ani z části vlečeny po vozovce,
- dbát pokynů zaměstnanců ostrahy areálu Ethanol Energy a.s. a kontrolních orgánů,
- nevijíždět a neodstavovat vozidla mimo vozovky především na nezpevněné plochy a pod potrubní mosty,
- hlásit ihned dopravní nehodu nebo i poškození dopravní značky nebo jiného majetku společnosti EEV vedoucímu zaměstnanci společnosti, který zajistí předání informace oprávněným osobám.

2.2.2 Parkování vozidel

Doporučení:

Při parkování osobních automobilů, referentských vozidel, dodávkových automobilů je povinnost parkovat vozidla zády k administrativním budovám, výrobním celkům a skladovým prostorům z důvodu včasného a rychlého opuštění prostoru v případě mimořádné události.

2.3 Školení osob

Všichni kontraktori musí absolvovat úvodní vstupní školení BOZP a PO.

Vstupní školení provádí Vedoucí BOZP, PO a ŽP, popř. jiný proškolený vedoucí zaměstnanec společnosti EEV.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

Proškolený zaměstnanec stvrdí svým podpisem doklad o absolvování školení, který zakládá a archivuje Vedoucí BOZP a PO. Platnost školení trvá 12 měsíců od data k datu.

Před zahájením prací jsou kontraktori povinni se seznámit s místními podmínkami daného pracoviště.

V případě, že kontraktor provádí obsluhu zařízení, které je majetkem společnosti, musí být před zahájením práce zaškolen z provozních předpisů vztahujících se k danému zařízení a činnostem. Zaškolení zajistí příslušný vedoucí daného pracoviště.

2.4 OOPP

2.4.1 OOPP kontraktori

Kontraktori jsou povinni při vstupu a při pracovní činnosti v uvedených provozních a přilehlých prostorách používat předepsané OOPP. Před vstupem do těchto prostor jsou příslušní vedoucí zaměstnanci kontraktory v rámci školení z místních podmínek na pracovišti s povinností používání předepsaných OOPP prokazatelně seznámit.

Kontraktori musí používat v tzv. „Ex“ zónách společnosti (zóny s vysokým stupněm nebezpečí výbuchu) tyto OOPP:

- ochranná antistatická přilba
- ochranné brýle s boční ochranou/obličejovalý štít
- uzavřená bezpečnostní obuv, kotníčková, antistatická, se zpevněnou špičkou a stélkou, odolná proti chemickým látkám (typ S3)
- pracovní oděv multinormní (se sníženou hořlavostí, která je tvořena nehořlavým vláknem o minimální hustotě 240 g/m²), antistatický, odolný proti chemickým látkám
- ochranné rukavice (podle druhu prací).

Pro práce mimo Exové zóny lze v používaných OOPP udělit výjimku Vedoucím BOZP a PO nebo objednavačem, který je zaměstnancem společnosti Ethanol Energy a.s.

Doplňující OOPP mohou být stanoveny v písemném povolení k práci. Nejčastěji se jedná o tyto OOPP:

- únikový respirátor (popř. úniková kukla, ochranná maska s příslušným filtrem) proti účinkům chemikálií
- ochrana sluchu
- ochrana obličeje

Výjimky lze povolit pouze se souhlasem zaměstnanců společnosti Ethanol Energy a.s. a odpovědného zaměstnance BOZP a PO.

Standardně je povolena výjimka jen pro profesi:

- malíř, lakýrník, natěrač (celková plocha znečištění oděvu od barvy nesmí být více než 75 %)
- svářeč/palič (typ oděvu s ochrannými vlastnostmi volí podle příslušné normy pro sváření).

Je zakázáno prát nebo čistit oděvy a další textilní věci a součásti oděvů v hořavinách, např. v benzínu (nebezpečí vzniku elektrostatického náboje a následného požáru nebo výbuchu).

2.4.2 OOPP řidiči (dopravci)

Řidiči - dopravci (nákladních automobilů, kamionů, cisteren, mobilních jeřábů, bagrů) jsou povinni při opuštění vozidla (na příjezdové komunikaci) být vybaveni minimálně tričkem, výstražnou vestou, ochrannou přilbou, dlouhými kalhotami a pevnou obuví.

Při vstupu do provozních prostor, v prostoru vykládky a nakládky a při vstupu na ložnou plochu vozu nebo na ložnou plochu návěsu (přívěsu) jsou povinni používat OOPP – základní vybavení.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

Za seznámení externích firem a řidičů (dopravců) s touto směrnicí zodpovídá odpovědný zaměstnanec, který uzavírá smlouvy s externími firmami a dopravci, které působí v Ethanol Energy a.s., buď v nájmu, nebo při poskytování služby. Dále jsou s povinností používání OOPP seznámeni při vstupu do areálu podniku na vrátnicích společnosti zaměstnancem ostrahy.

Výjimka: Řidiči - dopravci (např. dodávkových zásobovacích automobilů) jsou povinni při opuštění vozidla (na příjezdové komunikaci, při vstupu do administrativních budov, hlavního skladu) být vybaveni minimálně tričkem, dlouhými kalhotami a pevnou obuví.

2.5 Druhy pracovišť

Kontraktori pracují v prostorách společnosti:

- na vyčleněném pracovišti (staveništi),
- na nevyčleněném pracovišti (v provozech/skladech současně se zaměstnanci společnosti).

2.5.1 Práce na vyčleněném pracovišti

Při některých akcích (investiční výstavba nových zařízení) je kontraktorem předáno pracoviště písemným protokolem. Hranice tohoto pracoviště, bezpečnostní a organizační podmínky, které jsou v tomto protokolu, musí být závazně dodrženy.

Práce na vyčleněném pracovišti není prováděna na základě písemného povolení k práci, až do okamžiku, kdy je nutné propojení nového zařízení s provozujícím zařízením. Na tyto práce je nutné písemné Povolení k práci.

Při práci s otevřeným ohněm se vystavuje Povolení k práci, nebo Dlouhodobé povolení na práci s otevřeným ohněm.

Dojde-li k úrazu kontraktora na vyčleněném pracovišti, je nutno o takové skutečnosti informovat vedoucího zaměstnance společnosti a splnit povinnosti vyplývající z obecně závazné právní úpravy.

2.5.2 Práce na nevyčleněném pracovišti

Při práci na nevyčleněném pracovišti pracují na jednom pracovišti kontraktori, zároveň se zaměstnanci společnosti. Při těchto pracích je bezpodmínečně nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy a interní předpisy společnosti. Dodržování předpisů kontrolují jak vedoucí pracovníci kontraktorů, tak zaměstnanci společnosti. Každý úraz na tomto pracovišti musí být oznámen příslušnému vedoucímu pracoviště.

Na nevyčleněném pracovišti nesmí být zahájena žádná práce bez písemného Povolení k práci. Povolení k práci vyžaduje spolupráci s vystavovatelem povolení, zadavatelem podmínek a příjemcem povolení, ve kterém se stvrzuje, že zařízení bylo odstaveno, vyčištěno, propláchnuto, odděleno od provozujícího zařízení, nebo že zařízení není úplně odstaveno a kterými osobními ochrannými pracovními prostředky a jakým způsobem se chránit proti případným rizikům. Písemné povolení k práci je časově omezené dle vypsané lhůty a platí pouze na práce v něm určené.

2.5.3 Koordinace ve smyslu Zákoníku práce

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů, touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Koordinací provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění v areálu jsou pověřeni zaměstnanci společnosti, kteří předávají zařízení do opravy v rámci Povolení k práci.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

2.6 Zahájení a ukončení práce

Práce nesmí být zahájena bez písemného povolení k práci, ve kterém musí být stanoveny všechny podmínky pro bezpečné provedení všech prací.

Vlastní práce může být zahájena až po provedení uvedených bezpečnostních opatření v povolení a rádném a průkazném poučení všech zúčastněných osob.

Samostatní kontraktori nebo vedoucí pracovní čety (skupiny) se musí před započetím práce ohlásit u vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště a řídit se jeho pokyny.

Kontraktorům je přísně zakázáno manipulovat se zařízením, které jim nebylo předáno do opravy. Je-li tato manipulace nutná, musí o povolení požádat vedoucího zaměstnance pracoviště a řídit se jeho pokyny.

Kontraktori musí pracovat odborně a odpovědně. Vyskytnou-li se nepředvídatelné potíže, jejichž odstranění by vyžadovalo změnu pracovního postupu nebo se vymykalo rozsahu nařízené práce, je nutné nahlásit toto svému nadřízenému, případně vedoucímu příslušného pracoviště a řídit se jejich pokyny.

Pokud by měla být při práci odstraněna některá bezpečnostní zařízení, jako např. zábradlí, kryty, podlahy, mříže nad kanály, smí být toto provedeno pouze na základě povolení k práci vystaveného pro tuto činnost. Všechna odstraněná bezpečnostní zařízení musí být po ukončení práce uvedena do původního stavu. Jestliže při práci došlo k poškození některého bezpečnostního zařízení v takové míře, že není v moci kontraktorů, aby jej uvedli do původního stavu, musí tuto skutečnost nahlásit ještě před skončením práce vedoucímu zaměstnanci daného pracoviště a řídit se jeho pokyny.

Po skončení práce platí povinnost uklidit veškeré náradí, odpad, náhradní díly, izolaci (pokud touto prací není pověřen někdo jiný), a ohlásit ukončení práce svému nadřízenému nebo osobě, která práci řídila.

Vedoucí zaměstnanec kontraktora se přesvědčí přímo na pracovišti, zda byla práce rádně provedena, bezpečnostní zařízení uvedena do původního stavu a pracoviště rádně uklizeno. Poté předá ukončenou práci vedoucímu zaměstnanci pracoviště.

2.7 Práce v uzavřených prostorech, nádobách a zařízeních

Veškeré práce v uzavřených prostorech, nádobách a zařízeních např. tancích, nádržích, kolonách, kanálech, apod. musí být prováděny v souladu s Povolením k práci, se kterým musí být všechny osoby před zahájením prací prokazatelně seznámeny. Na každou tuto práci musí být vystaven Plán záchrany osob (jedna z příloh PkP dle OS 72/01 Zajištění způsobilosti výrobního zařízení údržbou). Bez vystaveného povolení k práci (PkP) a Plánu záchrany osob je zakázáno vstupovat do uzavřených prostorů a nádob.

2.8 Práce na ochozech a roštových podlahách

Prostor pod vyvýšeným pracovištěm musí být výrazně označen výstražnou tabulkou „Pozor! Nahoře se pracuje!“.

Při práci na ochozech nebo roštových podlahách (roštach) se vyžaduje, aby všechny osoby dbaly na únosnost a snadnou možnost mechanického poškození těchto podlah. Je zakázáno manipulovat s těžkými předměty na holých roštach. Je-li předpoklad, že se s těžkými předměty bude muset manipulovat, musí se rošty pokrýt dostatečně silnými podlázkami nebo prkny, která zabrání poškození roštů.

Musí-li být z jakýchkoliv důvodů odstraněny podlahové rošty, kryty nad kanály, jímkami apod., musí být vzniklé otvory nebo prohlubně bezpečně ohrazeny nebo zajištěny – dozorovaný další osobou.

Je přísně zakázáno, ponechat otvory nezajištěny i jen přechodně nebo při přerušení práce.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

2.9 Práce v kolejisti

Jakékoli práce v kolejisti lze vykonávat pouze na základě obdrženého písemného povolení k práci. Podmínky uvedené v povolení je nutno dodržet.

Výkopové práce přes nebo podél kolejí do vzdálenosti 3 m od jejich osy a ostatní práce v tomto prostoru, musí být povoleny Vedoucím oddělení logistiky. Průjezdní profil, tj. 3 m od osy kolej na obě strany, nesmí být zatarasen a znečišťován, jinak je ohrožena bezpečnost železniční dopravy a osob.

Dočasné uložení materiálů povoluje Vedoucí oddělení logistiky. Toto dočasné složiště se povoluje na minimální dobu po konkrétní domluvě s Vedoucím oddělení logistiky.

Při dočasném uložení materiálu v blízkosti kolejí musí být dodrženy tyto bezpečné vzdálenosti:

- při uložení materiálu nebo kusového zboží nejméně 3 m od osy kolejí, materiál musí být zajištěn proti sesutí směrem ke kolejí,
- při uložení sypkého materiálu – vzdálenost krajní meze hromady rovněž nejméně 3 m od osy kolejí.

Stavební a montážní práce v blízkosti kolejí, pokud by tím byl dotčen průjezdní profil, tj. 3 m od osy kolejí a 5,20 m od temene kolejí do výšky, jsou zakázány. Nutné výjimky povoluje Vedoucí oddělení logistiky.

2.10 Práce na elektrických zařízeních

Činnost na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s předepsanou kvalifikací, odpovídající druhu činnosti ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. Všem ostatním osobám jsou opravy nebo výměny částí elektrického zařízení přísně zakázány.

Při práci na elektrickém zařízení i při opravách strojů s elektrickým pohonem, musí být el. zařízení a spínače zajištěny tak, aby nedošlo třeba jen i k náhodnému (nahodilému) uvedení zařízení do chodu.

Jiné organizace (zhotovitel, smluvní partner, dodavatel prací), jsou povinny zajistit, aby jimi používané elektrické zařízení splňovalo požadavky příslušných platných technických norem, aby bylo rádně provozováno, revidováno a udržováno a neohrožovalo zaměstnance ani zařízení společnosti.

Elektrická zařízení, ruční elektrické náradí, pojízdné a převozní prostředky podléhají pravidelným kontrolám provozuschopnosti a revizím. Zřizování prozatímních elektrických zařízení podléhá ustanovení platných technických norem.

Při zapojování el. ručních přístrojů do elektrické zásuvky musí být zachován tento postup:

- nejdříve se spojí elektrický přístroj s tolka díly přívodního kabelu, aby bylo pohodlně dosaženo el. zásuvky (délka kabelu je omezena příslušnou platnou technickou normou),
- kabel se bezpečně vyvěší, aby byl chráněn před poškozením,
- provede se přídavné uzemnění - je-li předepsáno,
- zástrčka kabelu se zastrčí do zásuvky.

V prostorách s nebezpečím výbuchu je nutné používat elektrické zařízení, náradí, přístroje a ruční svítidla v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro krátkodobé použití elektrických přístrojů, náradí a svítidel, které svým provedením neodpovídají platnému stupni nebezpečí výbuchu pro dané pracoviště, je nutné vystavit písemné povolení k používání těchto prostředků s uvedením, za jakých podmínek mohou být tyto prostředky používány.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

2.10.1 Postup pro užívání prozatímního elektrického zařízení

Každý žadatel o zřízení prozatímního elektrického zařízení musí požádat písemně vedoucího oddělení Elektro nebo MaR, z důvodu určení napájecího bodu, připojení + odjištění a provoz, z důvodu souhlasu odběru elektrické energie + souhlas s umístěním. Toto se týká všech žadatelů o prozatímní elektrické zařízení (údržba, kontraktoři, provoz, investice).

Pokud je žádanka vypsána na zřízení staveniště transformátoru, rozvaděče, musí být vypsána další žádanka i na vývody z transformátoru (rozvaděče) pokud tento vývod bude použit pro zřízení dalšího provizorního elektrického zařízení tj. unimobuňky, rozvaděče nebo transformátoru.

Pokud se při kontrole zjistí, že jakékoli elektrické zařízení nesplňuje tyto požadavky t. j.: řádné a viditelné označení (i prodlužovací kabely, přechodky, atd.), pravidelné revize, výchozí revizní zprávy nebo karty pro přenosné el. zařízení, bude toto zařízení okamžitě odpojeno od el. proudu do zjednání nápravy.

Prozatímní elektrické zařízení se zhotovuje nejvýše na minimální dobu po konkrétní domluvě s vedoucím oddělení Elektro nebo MaR. V zarážkách je tato doba daná délhou trvání zarážky. Pokud by toto elektrické zařízení bylo nutné provozovat i po najetí jednotky je nutné vystavit novou žádanku se všemi doklady.

Provoz je povinen vyplnit v žádance o prozatímní zařízení kolonky o stanovení prostředí, kde je toto elektrické zařízení umístěno a souhlas s instalací tohoto zařízení (dle příslušné ČSN).

Prozatímní elektrické zařízení je zakázáno zřizovat v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru hořlavých látek.

Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení odpovídá provozovatel nebo uživatel tohoto zařízení.

Všechny doklady, karty, výchozí revizní zprávy, pravidelné revize a žádanky musí být vždy připraveny ke kontrole. Za toto odpovídá majitel (uživatel) zařízení.

Formulář „Žádost o zřízení prozatímního elektrického zařízení“ musí být vystavena ve 3 vyhodnocených a musí k ní být přiložena výchozí revizní zpráva, pravidelná revize, karta elektrického zařízení - stačí kopie.

Pro užívání světelných zdrojů - doplňujících osvětlení - platí: označení (štítek) + kartu elektrického zařízení je nutné předložit při kontrole a vypisování žádanky.

2.11 Práce se zdvihadly

S vedoucím oddělení údržby společnosti je nutné dohodnout, na které práce s použitím zdvihací techniky musí být vypracován pracovní postup, který musí být také odsouhlasen vedoucím oddělení údržby.

Je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu.

Při používání autojeřábů je nutné označit poloměr otáčení nebezpečného prostoru za autojeřábem.

Každé zdvihací zařízení musí mít platnou revizi a mohou ho obsluhovat pouze osoby s patřičnou kvalifikací.

Neoznačená zdvihadla nebo zdvihadla s prošlou zkušební lhůtou se nesmí používat. Je zakázáno jakékoli přetěžování zdvihadel.

Vážat břemena k určeným zdvihadlům smí pouze vazač, který složil vazačskou zkoušku a má platný příslušný průkaz vazače, který na vyžádání zástupce objednavatele předloží.

Prodlévání, chůze a práce pod zavěšenými břemeny jsou zakázány.

Před nasazením autojeřábu na pracovní pozici si jeřábník ověří u příslušného zaměstnance spo-

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání:	13. 3. 2023	

lečnosti, zda nosnost podloží či terénu, kde bude autojeřáb pracovat, je dostatečná.

2.12 Výkopové práce

Výkopové práce mohou být zahájeny pouze na základě písemného povolení vypsaného vedoucím zaměstnancem pracoviště a odsouhlasené příslušnými úseky společnosti Ethanol Energy a.s.

Jámy, výkopy a jiné prohlubně na staveništi nebo pracovišti musí být bezpečně přikryty, nebo ohrazeny.

Výkopy hlubší 1,3 m musí být bezpečně zapaženy nebo svahovány.

Přerušuje-li výkop přístupovou cestu k provozovnám, budovám nebo provoznímu zařízení, musí být v místě přerušení upraven bezpečný přechod s pevným zábradlím.

Před zahájením výkopových prací musí být zkонтrolovány mapy podzemních kabelových a jiných rozvodů.

Zhotovitel výkopu je povinen označit výkop cedulkou s následujícími údaji:

Zhotovitel

Objednatel

Účel výkopu

Datum zahájení výkopových prací

Datum předpokládaného ukončení prací

Odpovědná osoba za provedení výkopu, č. tel.

Každý výkop musí splňovat tyto podmínky:

Musí být zajištěn proti nebezpečí pádu do výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Výkopy přiléhající ke komunikacím, nebo zasahující do nich musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny, tam kde je to nutné, (např. vstupy do budov) přechody o šířce nejméně 0,75 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím. Přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě vstupu osob do výkopu musí být svislé stěny výkopů zajištěny od hloubky větší než 1,3 m.

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

Pokud se při provádění výkopových a zemních prací vyskytne v daném místě předmět, který by mohl být skrytou výbušninou nebo látkou, která by mohla být hořlavinou nebo jinou chemickou látkou, jsou kontraktori povinni okamžitě přerušit práci a informovat o situaci vedoucího pracoviště.

Vydání: 2

Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality

Výtisk číslo:

Datum vydání: 13. 3. 2023

2.13 Pravidla pro umísťování mobilních buněk

V případech nutnosti umístit v areálu společnosti dočasnou mobilní buňku, je vždy nutný souhlas vedoucích zaměstnanců společnosti.

Souhlas s umístěním mobilních buněk do prostor výrobních jednotek a nejbližšího okolí dávají vedoucí oddělení výrobního nebo skladovacího provozu. Tito zaměstnanci před stanovením umístění mobilní buňky provedou společně s budoucím uživatelem buňky analýzu rizik z hlediska možného ohrožení jak výrobní jednotky, tak osazenstva mobilní buňky, včetně připojení na energetická média (el. proud, topná pára, apod.). Na základě této analýzy bude stanoveno a povoleno umístění mobilní buňky.

Mobilní buňky se nesmí umisťovat do:

- prostředí s nebezpečím výbuchu
- pod potrubní mosty
- do prostoru záchytných jímek
- do prostorů snižujících prujezdny profil železničních vozidel.

Vzdálenosti, které je nutné dodržet při umisťování mobilních buněk:

60 m - čerpadla, tlakové nádoby, pojistné ventily do atmosféry, armatury na potrubních rozvodech pro procesní média, plnící či stáčecí ramena

30 m - kotle a atmosférické nádrže

15 m - nadzemní potrubní rozvody obsahující hořlaviny a toxické látky.

Zkrácení těchto vzdáleností je podmíněno stanovením bezpečnostních opatření, která vyplynou z analýzy rizik.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Výchozí a související předpisy

NV č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Z č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Z č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Z č. 178/2022 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

NV č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV č. 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Z č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

NV č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání: 13. 3. 2023		

NV č. 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

OS 72/01 Zajištění nepřetržité způsobilosti výrobního zařízení údržbou

OS 62/04 Propustkový řád

4. Vymezení pojmu, definicí a zkratky

4.1 Definice a pojmy

Kontraktor	Právnická nebo fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana poskytuje, respektive je povinna poskytovat smluvní (popř. ze smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti.
Povolení k práci	Povolení k práci je písemný doklad opravňující osoby provést příslušnou práci, varující ohledně možných nebezpečí a vyjmenovávající preventivní opatření, která jsou potřebná pro bezpečné provedení práce. Přílohy OS 72/01 Zajištění ...údržbou.
Protokol o předání pracoviště	Písemný dokument o předání pracoviště kontraktorovi – využívá se při některých akcích (např. investiční výstavba nových zařízení).
Společnost	Ethanol Energy a.s.
Zaměstnanec	Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností, na základě pracovní smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která zastává pracovní pozici ve společnosti na základě jiných dohod a smluv.

4.2 Zkratky

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EEV	Ethanol Energy a.s. Vrdy
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
PO	Požární ochrana
PZH	Prevence závažných havárií
PkP	Povolení k práci
OS	Směrnice
SBP	Systém bezpečné práce
TOP	Technicko organizační postup

5. Změny a zodpovědnost

Směrnice je závazná pro zaměstnance společnosti uvedené ve smlouvě s kontraktorem, dále pro zaměstnance připravující a uzavírající smlouvy, zaměstnance Ethanol Energy a.s. provádějící školení zaměstnanců kontraktora a zaměstnance jiných organizací (kontraktory).

Jiné osoby (návštěvy, exkurze) se mohou v prostorách společnosti pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance společnosti, proto se na tyto osoby tato směrnice přímo nevztahuje.

Tato směrnice se dále nevztahuje na zaměstnance státních a správních orgánů (Policii ČR, celní správu, Oblastní inspekce práce a jiné kontrolní orgány), jejichž činnost a chování při výkonu jejich pravomocí upravují speciální obecně závazné právní předpisy.

Za stanovení činností, které jsou dokumentovány touto směrnicí, zodpovídá Vedoucí BOZP, PO a ŽP, který také ukládá písemné záznamy (P01 Tematický plán vstupního školení...), které má platnost po dobu 1 roku a jsou uloženy po dobu 3 let před skartací.

Vydání: 2	Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality	Výtisk číslo:
Datum vydání:	13. 3. 2023	

6. Záznamy a přílohy

Příloha č. 1 Tematický plán vstupního školení dodavatelských firem (kontraktorů)

7. Kontrola a platnost

Kontrolou dodržování ustanovení této směrnice je pověřen vedoucí BOZP, PO a ŽP. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celé společnosti. Tímto dnem pozbývá platnosti S 36 Bezpečnostní pravidla ... (vydání č. 1) ze dne 1. 5. 2018.

Příloha č. 1

Osnova školení – volný náhled

Ethanol Energy	TEMATICKÝ PLÁN VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ DODAVATELSKÝCH FIREM (KONTRAKTORŮ)	Příloha č.1 Stránka 1 z 2
-----------------------	--	----------------------------------

1. *Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...*
2. *Požární ochrana ...*
3. *Nebezpečné chemické látky ...*
4. *Prevence závažných havárií ...*
5. *Zabezpečení vstupu (nepovolané osoby) ...*
6. *Dodržování mlčenlivosti + fotodokumentace ...*
7. *Kontaktní osoby ...*
8. *Prezenční listina ...*

Vydání: 2

Ověřil: Kunášková Kateřina, vedoucí oddělení kvality

Výtisk číslo:

Datum vydání: 13. 3. 2023